

# Gyproc Gyptone® griesti

## Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr: GYP 14190-1-v2

1. Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:

Gyptone®

Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11. artikula 4. daļu:

Base 31, Base 39, Line 1, Line 4, Line 9, Point 11, Point 19,  
Quattro 20, Quattro 22, Quattro 29, Quattro 50, Quattro 59,  
Quattro 70, Quattro 79, Sixto 60, Sixto 69

Būvizstrādājumu identifikācija uz etiķetes, ražošanas datums

DD-MM-GG

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Vispārējai ēku būvniecībai.

3. Ražotāja nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, saskaņā ar 11. artikula 5. paragrāfu:

Gyproc A/S, Hareskovvej 12, 4400 Kaludborg  
Denmark, [www.gyptone.com](http://www.gyptone.com)

4. Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 12. artikula 2. paragrāfu:

N/A

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:

3 sistēma

6a. Saskaņotais standarts:

būvizstrādājuma ugunsreklācijas tipa noteikšana  
pēc AVCP 3 sistēmas

Izsniedzējs

SP Swedish National Testing and  
Research Institute, pilnvarotā iestāde nr 0402

**SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti**

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

[www.gyproc.lv](http://www.gyproc.lv)



6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

N/A

Eiropas tehniskais novērtējums:

N/A

Tehniskā novērtējuma izsniedzēj iestāde:

N/A

Pilnvarota iestāde:

N/A

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Cirpes izturība - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 14190:2014
Ugunsreakcija (degamība) – R2F	A2-s1,d0	
Ūdens tvaiku pretestības faktors - $\mu$	NPD	
Griestu moduļa noturība - $\_ \downarrow$	NPD	
Lieces izturība - F	NPD	
Triecienizturība - $\_ \uparrow$	NPD	
Skaņas gaisā izolācija - R	Skatīt Gyproc informāciju*	
Skaņas absorbcija - $\alpha$	Skatīt Gyproc informāciju*	
Siltumvadītspēja - $\lambda$	NPD	
Bīstamas vielas - DS	NPD	
<small>*PIEZĪME: Šīs īpašības atkarīgas no pielietotās sistēmas un tiks norādītas ražotāja izdotajā literatūrā pamatojoties uz paredzēto pielietojumu</small>		

PIEZĪME: Saskaņā ar REACH regulu EC 1907/2006, izstrādājums nesatur kaitīgas vielas un bīstamus atkritumus

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Rūpnīcas ražošanas kontroles sistēma atbilst EN ISO 9001:2008, kas pielāgota EN 14190:2014 un izveidota, lai nodrošinātu produktu atbilstību izvirzītajiem veikspējas rādītājiem.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Kim Byberg, Gyptone globālais produktu vadītājs  
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Kalundborg, 31.03.2015

**SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti**

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

[www.gyproc.lv](http://www.gyproc.lv)

