

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: ULTRASTIL HYDROPROFIL/2013/1

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Perforēti metāla profili ULTRASTIL® Hydroprofil
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: - nosaukums - CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil, UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil, CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil, CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil, CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil, UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil, UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil, UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil.
Būvizstrādājumu identifikācija uz katra profila gabala, ražošanas datums – DD-MM-GG
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs: būvniecībā, lai veidotu sienas iekšējās konstrukcijas: starpsienas, sienu uzlikas, griestus, bēniņu konstrukcijas u.c. dekoratīvus un deklarētu skaņas izolāciju, ugunsdrošības klasi, reakciju uz uguni un uguns izplatīšanos.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: Budmat Bogdan Więcek, Otolińska Street 25, 09-407 Płock. Rūpnīca: Otolińska Street 25, 09-407 Płock
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: N/A
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 4 sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: PN-EN 14195:2006 Metāla karkasa konstrukciju elementi ģipškartona plāksņu sistēmām. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes.
- Eiropas tehniskais novērtējums (ETA): N/A
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības pēc tipa							
Nosaukums pēc Standarta	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C 50 51/48,8/48	C 75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Komerc Nosaukums	CD 60 ULTRASTIL Hydroprofil	UD 30 ULTRASTIL Hydroprofil	CW 50 ULTRASTIL Hydroprofil	CW 75 ULTRASTIL Hydroprofil	CW 100 ULTRASTIL Hydroprofil	UW 50 ULTRASTIL Hydroprofil	UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil	UW 100 ULTRASTIL Hydroprofil
Uguns reakcijas klase	A1 Klase							
Stiepes izturība	180 N/mm ²							
Materiāls	DX51D							
Metāla Biezums [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Dimensions [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Pārklājuma tips [g/m ²]	Z275							
Saskaņota tehniskā specifikācija	PN-EN 14195:2006							

- Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Ražošanas procesa Kontroles sistēma, kas ir pielāgota PN-EN 14195:2006, ir izveidota lai nodrošinātu produktu atbilstību deklarētajām vērtībām.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andrzej Marciniak, Production Manager

(vārds, uzvārds, amats)

Płock, 01.07.2013



Andrzej Marciniak
Kierownik Zakładu Produkcji Blach



SAINT-GOBAIN