

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. 0615-CPR-222984G-FRB-2014/03/27

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

- A. ISOVER OL-TOP
- B. ISOVER OL-TOP 20
- C. ISOVER OL-P
- D. ISOVER OL-Pe
- E. ISOVER OL-LAM

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt izstrādājuma marķējumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācija ēkām

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER
P.O.Box 250, FI-05801 Hyvinkää
Finland
www.isover.fi

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

N/A

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

AVCP 1 sistēma - Ugunsreakcija (degamība)
AVCP 3 sistēma - pārējie raksturlielumi

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Bureau Veritas (Pilnvarotā iestāde nr. 0615). Veica būvizstrādājuma tipa noteikšanu balstoties uz tipa testu (tai skaitā paraugu ņemšana); sākotnējā pārbaude ražotnēs un ražošanas procesa kontrole; nepārtraukta uzraudzība un ražotnes produkcijas kontroles izvērtēšana; saskaņā ar 1sistēmu izsniedza ekspluatācijas īpašību atbilstības sertifikātu.

Testēšanas laboratorija veica arī visus attiecīgos pārbaudes ziņojumus par citām īpašībām saskaņā ar saskaņoto standartu.

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

9. Tehniskā specifikācija:

Visi būtiskie raksturlielumi, kas uzskaitīti tabulā tiek noteikti paredzētajam izmantojumam saskaņā ar saskaņoto standartu EN 13162:2012.

Būtiskie raksturlielumi		Specifikācija				
		A	B	C	D	E
Ugunsreakcija (degamība)	Euroklases raksturojums	A2-s1, d0				
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Bīstamo vielu emisija	(a)				
Akustiskās absorbcijas indekss	Skaņas absorbcija	NPD				
Trieciens skaņas parneses indekss (<i>grīdām</i>)	Dinamiskais stingrums	NPD				
	Biezums, d_L	NPD				
	Saspiestamība	NPD				
	Gaisa plūsmas pretestība	NPD				
Skaņas gaisā izplatīšanās indekss	Gaisa plūsmas pretestība	NPD				
Nepārtraukta kvēlojoša sadegšana	Nepārtraukta kvēlojoša sadegšana	(b)				
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja un siltuma pretestība	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ $R_D = 0,80\text{-}3,20 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 30-120 mm)	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ $R_D = 0,50 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezums 20 mm)	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ $R_D = 1,35\text{-}5,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 50-190 mm)	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$ $R_D = 9,70\text{-}10,25 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 380-400 mm)	
	Biezuma pielaide	T3				
Ūdens caurlaidība	Īstermiņa Ūdens Absorbcija	WS				
	Ilgtermiņa Ūdens Absorbcija	NPD				
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika caurlaidība	MU1				
Spiedes izturība	Spiedes izturība vai spiedesstiprība	CS(10)60	CS(10)50	CS(10)30	CS(10)25	CS(10)50

	Punktveida slodze	PL(5)700 for 30-40 mm PL(5)600 for 50-60 mm PL(5)500 for 70-120 mm	PL(5)500	NPD	
Uguns reakcijas klases noturība uz kastumu/degradācija	Izturības rādītāji	A2-s1, d0			
Termiskās pretestības noturība uz karstumu, laika apstākļiem/degradācija	Siltumvadītspēja un siltuma pretestība	$\lambda_D = 0,037$ W/mK $R_D = 0,80-3,20$ m ² K/W (biezuma diapozons 30-120 mm)	$\lambda_D = 0,037$ W/mK $R_D = 0,50$ m ² K/W (biezums 20 mm)	$\lambda_D = 0,037$ W/mK $R_D = 1,35-5,10$ m ² K/W (biezuma diapazons 50-190 mm)	$\lambda_D = 0,039$ W/mK $R_D = 9.70-10,25$ m ² K/W (biezuma diapazons 380-400 mm)
	Izturības rādītāji	(c)			
Stiepes/Lieces izturība	Stiepes spēks perpendikulāri virsmai (d)	NPD			
Spiedes noturība pret novecošanu / degradācija	Spiedes nobīde	NPD			

NPD - veikspēja nav noteikta.

- (a) Eiropas testa metode ir izstrādes stadijā.
- (b) Testa metode ir izstrādes stadijā un standarts tiks grozīts.
- (c) Attiecībā tikai uz dimensiju stabilitātes biežumu.
- (d) Šis parametrs attiecas arī uz apstrādi un uzstādīšanu.

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

..... Jussi Jokinen, Development manager ISOVER, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy.....

(vārds, uzvārds, amats)

Hyvinkää 27.3.2014

(vieta un datums)

.....


 (paraksts)