

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. 0615-CPR-222984G-FBR-2013/07/01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

- A. ISOVER REK-31, ISOVER Sauna
- B. ISOVER KT-40-AL
- C. KT-37-PAP

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt izstrādājuma marķējumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācija ēkām

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER
P.O.Box 250, FI-05801 Hyvinkää
Finland
www.isover.fi

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

N/A

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

AVCP 1 sistēma - Ugunsreakcija (degamība)
AVCP 3 sistēma - pārējie raksturlielumi

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Bureau Veritas (Pilnvarotā iestāde nr. 0615). Veica būvizstrādājuma tipa noteikšanu balstoties uz tipa testu (tai skaitā paraugu ņemšana); sākotnējā pārbaude ražotnēs un ražošanas procesa kontrole; nepārtraukta uzraudzība un ražotnes produkcijas kontroles izvērtēšana; saskaņā ar 1sistēmu izsniedza ekspluatācijas īpašību atbilstības sertifikātu.

Testēšanas laboratorija veica arī visus attiecīgos pārbaudes ziņojumus par citām īpašībām saskaņā ar saskaņoto standartu.

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

N/A

9. Tehniskā specifikācija:

Visi būtiskie raksturlielumi, kas uzskaitīti tabulā tiek noteikti paredzētajam izmantojumam saskaņā ar saskaņoto standartu EN 13162:2012.

Būtiskie raksturlielumi		Specifikācija		
		A	B	C
Ugunsreakcija (degamība)	Euroklases raksturojums	A2-s1, d0		F
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Bīstamo vielu emisija	(a)		
Akustiskās absorbcijas indekss	Skaņas absorbcija	NPD		
Trieciens skaņas parneses indekss (<i>grīdām</i>)	Dinamiskais stingrums	NPD		
	Biezums, d_L	NPD		
	Saspiestamība	NPD		
	Gaisa plūsmas pretestība	NPD		
Skaņas gaisā izplatīšanās indekss	Gaisa plūsmas pretestība	NPD		
Nepārtraukta kvēlojoša sadegšana	Nepārtraukta kvēlojoša sadegšana	(b)		
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja un siltuma pretestība	$\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$ $R_D = 0,80 - 3,20 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 25-100 mm)	$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$ $R_D = 1,25 - 2,50 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 50-100 mm)	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ $R_D = 1,35 - 2,70 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 50-100 mm)
	Biezuma pielāde	T4	T2	T1
Ūdens caurlaidība	Īstermiņa Ūdens Absorbcija	WS	NPD	
	Ilgtermiņa Ūdens Absorbcija	WL(P)	NPD	
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika caurlaidība	Z(1000)		NPD
Spiedes izturība	Spiedes izturība vai spiedesstiprība	NPD		

	Punktveida slodze	NPD		
Uguns reakcijas klases noturība uz kastumu/degradācija	Izturības rādītāji	A2-s1, d0		F
Termiskās pretestības noturība uz karstumu, laika apstākļiem/degradācija	Siltumvadītspēja un siltuma pretestība	$\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$ $R_D = 0,80 - 3,20 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 25-100 mm)	$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$ $R_D = 1,25 - 2,50 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 50-100 mm)	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ $R_D = 1,35 - 2,70 \text{ m}^2\text{K/W}$ (biezuma diapazons 50-100 mm)
	Izturības rādītāji	(c)		
Stiepes/Lieces izturība	Stiepes spēks perpendikulāri virsmai (d)	NPD		
Noturība spiedē pret novecošanu / degradācija	Spiedes nobīde	NPD		

NPD - veikspēja nav noteikta.

- (a) Eiropas testa metode ir izstrādes stadijā.
- (b) Testa metode ir izstrādes stadijā un standarts tiks grozīts.
- (c) Attiecībā tikai uz dimensiju stabilitātes biežumu.
- (d) Šis parametrs attiecas arī uz apstrādi un uzstādīšanu.

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

..... Jussi Jokinen, Development manager ISOVER, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

(vārds, uzvārds, amats)

Hyvinkää 1.7.2013

(vieta un datums)



(paraksts)