

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu regulamenta (angļu val. CPR) Nr. 305/2011

Nr. DoP-LT-100017-2013-07

- 1. Unikāls produkta tipa identifikācijas kods:**
Fibo Starpsienu bloki / 88
- 2. Elements, pēc kura var identificēt būvizstrādājumu:**
Nosaukums: Fibo Starpsienu bloki / 88
Produkta identifikācija, skatīt etiķeti:
Nosaukums, izgatavošanas datums gggg.mm.dd;
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:**
Iekšējo starpsienu izbūvei, daudzstāvu un mazstāvu ēku iekšējo nenesošu sienu un interjera starpsienu būvniecībai un aiļu aizpildei. Piemērots arī ēku renovācijai, kā viegls un izturīgs materiāls.
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komerciālais nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:**
UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai”
Menulio iela 7
LT-04326, Vija, Lietuva
www.weber.lt
- 5. Pilnvarotais pārstāvis, kuram piešķirtas pilnvaras:**
Nav piemērots
- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:**
sistēma 3
- 7. Eksploatācijas īpašību deklarācija, kas saistīta ar būvizstrādājumu, kuram piemērojams standarts:**
2011.11.25 un 2012.01.03 UAB Alzida izdots sākotnējo pārbudes testu protokols Nr 2251 un 001.
- 8. Eksploatācijas īpašību deklarācija, kas saistīta ar būvizstrādājumu, kuram piemērojams saskaņotais standarts:**
Nav piemērots

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu reglamenta (angļu val. CPR) Nr. 305/2011

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izmēri:	500x88x200 mm	LST EN 771-3:2011
Izmēru tolerance:		
Kategorija: Plakanība: Forma paralēlskalnis:	D1 NPD NPD	
Konfigurācija:	skat. pievienoto ilustrāciju	
Spiedes stiprība: vidējā vērtība	4 N/mm ²	
Izmēru stabilitāte: mitruma deformācija	0,5 mm/m	
Bīdes stiprība:	0,15 N/mm ²	
Ugunsizturības eiroklase:	A1	
Ūdens absorbcija:	146 g/m ² xs	
Tvaika caurlaidības koeficients:	5/15	
Sausais blīvums (netto)	955 kg/m ³	
Siltuma vadīšanas koeficients	0,30 (λ10, dry) W/mK	
Ilgizturība sasalšanas un atkušana	Produkts nav paredzēts izmantošanai ārpusē	

10. 1. un 2. punktā norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs tikai 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts (ražotājs un viņa vārdā):

Ingrīda Kemešiene – Personāla un darba drošības vadītāja
(vārds, uzvārds un amats)

Dvaro 162f, Šiauliai,
2013-07-01




/paraksts/

Pielikumā: Ilustrācija

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu reglamenta (angļu val. CPR) Nr. 305/2011

